

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	60g双胶纸 (普通款)
	形式:	折页 (最多八折页)
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

装箱明细

型号	HG60-G330	HG60-G650	HG60-G570	HG60-G575
产品尺寸 (长×宽×高)	370mm×313mm×206mm	370mm×313mm×206mm	370mm×313mm×206mm	370mm×313mm×206mm
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008			
产品净重	约3kg	约3kg	约3kg	约2.9kg
额定电压	220V			
额定频率	50Hz			
额定功率	1500W			
额定容量	6L			
主机	1台	1台	1台	1台
蒸片	1个	1个	1个	/
玻璃盖	1个	1个	1个	1个
说明书	1本	1本	1本	1本

(所以数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

电气原理图

有害物质限制使用标识表

根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件 (炸锅、烤盘、搅拌叶片等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (提手、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (外壳、内腔体、盖板、反射板等)	○	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件 (视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件 (插座、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件* (PCB板、电容、变压器等)、电机*、电源线、线条	×	○	×	○	○	×

*: 表示该有害物质在该部件所含材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
*: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*: 表示该部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。
*: 表示仅部分型号产品含该部件。

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对自身、财产造成严重损害的期限。

前头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
本产品长期使用可能会对人体产生危害, 请放心使用。
全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味, 通风和使用一段时间后气味会逐渐消除, 这是正常现象。
本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求, 请放心使用。

食品接触材料信息表

根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (蒸笼、锅盖包边、发热盘等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17 (蒸架、转叉支架、炸篮连接件等)			
不锈钢07Cr19Ni10 (打蛋器等)			
镀镍板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于: 0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (滤盘等)			
镀银板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于: 0.10%、0.45%、0.030%、0.030%) (炸锅、隔板等)			
镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z (内腔体、烤盘、隔盘等)			
镀锌钢板DC01或DC03基材 (聚四氟乙烯涂层, 隔热板等)			
冷轧钢DC01基材 (糖浆涂层, 烤盘等)			
冷轧钢DC04基材 (聚甲基硅氧烷涂层, 炸锅、炸蓝等)			
铝合金3003基材 (聚四氟乙烯涂层, 锅体等)			
铝合金Y113基材 (聚四氟乙烯涂层, 锅体、烤盘等)			
铝1060 (温控器固定支架等)			
碳素结构钢Q195或Q215或Q235 (镀铬, 烤网、转叉轴等)			
铸铁Z18 (锅体等)			
镀铝硅钢板DX53D+AS基材 (聚四氟乙烯涂层, 炸锅、烤架等)			
冷铆钢ML20Mn (滤套等)			
PP (蒸蛋器、酸奶杯、盖子、桶身等)	GB 4806.7-2016	符合	
PA (转轴、搅拌桨、固定架等)			
PC (水箱、水箱盖等)			
聚甲基硅氧烷涂层 (冷轧钢DC04基材, 炸锅、炸蓝等)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003基材或镀铝硅钢板DX53D+AS基材或镀铝硅钢板DX53D+AS, 锅体、烤盘、隔热板等)	GB 4806.3-2016	符合	
搪瓷 (烤盘等)	GB 4806.4-2016	符合	
陶瓷 (酸奶杯、酸奶桶等)	GB 4806.11-2016	符合	
橡胶 (密封圈、垫圈、套管等)	GB 4806.5-2016	符合	
玻璃 (锅盖、酸奶瓶等)			

注: 本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

售后服务

① 保修规定:

- 执行国家新三包法, 整机包修1年, 产品质量问题7天包退, 15天包换; 全系列产品全国联保。

② 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的, 按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则, 伪造凭证不予作为保修依据。

④ 服务网点查询:

- 搜索微信小程序“九阳阳光服务”, 点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务网http://kf.jooyoung.com/查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线: 4006186999。

合格证

检验结论: 合格
制造/检验日期: 见产品生产批号
检 验: JY (检)

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

电火锅

HG60-G330/HG60-G650/
HG60-G570/HG60-G575

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编: 310018 www.jooyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

尊敬的用户:
感谢您使用九阳电火锅。本说明书适用于HG60-G330、HG60-G650、HG60-G570、HG60-G575产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司客户服务部门咨询。
本公司产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求, 请放心使用。
愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷和健康。

安全注意事项

▲ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1. 产品工作时, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免烫伤。

2. 打开锅盖时注意高温蒸汽, 以免烫伤。

▲ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童, 确保他们不玩耍本产品。

2. 打开包装后, 请即刻将塑料袋放入垃圾桶, 以免儿童玩耍, 造成窒息的危险。

3. 请在水平台上操作, 请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品, 以防引起火灾。

4. 产品工作中, 使用后冷却之前, 严禁用手触摸锅体, 以防烫伤。

5. 本产品仅供家庭使用, 请勿作为其他用途。

6. 本产品输入电压/频率为220V/50Hz, 在将产品连接电源之前, 请检查是否与当地的电源电压相符, 高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失, 建议使用稳压器。

7. 本产品为类电器, 使用前请确保接地线接地良好, 以免发生漏电事故。

8. 必须单独使用10A或以上带接地的插座, 插头需彻底插入插座, 以防接触不良而导致元件过热烧坏, 引发短路或火灾等危险。

9. 本产品适用于蒸煮食材, 请勿用本产品进行其它非正常操作, 否则易造成产品短路、器件损坏。

10. 严禁用湿手插、拔电源插头, 以免触电。

11. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用, 以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。

12. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等), 以防引起

温馨提示

- 产品首次使用时, 会蒸发少量油烟, 属正常现象。
- 使用时因内部温度变化, 零部件收缩或膨胀时发出“咔咔”声, 属正常现象。

产品部件名称

备注: 图片仅供参考, 具体造型以实物为准。

使用方法

操作步骤

- 初次使用前, 将锅体内加入适量清水, 用软布进行清洗;
- 插入电源插头, 根据需求将拨杆拨至档位“关”、“▲”、“▲▲”进行加热。

小贴士

※ 不同型号的电火锅功能和使用方法均不同, 请根据您购买的型号, 查阅相应型号的具体使用方法;
※ 电火锅工作过程中, 严禁用手触摸锅体及产品表面, 以免烫伤;
※ 为保证食物健康, 请勿重复使用烹饪过的油。

	接通电源, 当拨杆拨至档位“关”时, 指示灯亮, 产品工作状态为通电不加热模式。
	接通电源, 当拨杆拨至档位“▲”时, 指示灯亮, 产品工作状态为通电小火加热模式。
	接通电源, 当拨杆拨至档位“▲▲”时, 指示灯亮, 产品工作状态为通电中火加热模式。
	接通电源, 当拨杆拨至档位“▲▲▲”时, 指示灯亮, 产品工作状态为通电大火加热模式。

保养和维护

- 清洁前请先将拨杆拨至“关”档位, 拔下电源插头。
- 待锅体冷却后, 可使用软布浸中性洗涤剂擦洗, 请勿使用金属刷、腐蚀性溶剂等, 以免破坏不粘涂层及锅体表面。锅盖待冷却后可直接用水清洗。
- 切勿将整个电火锅浸入水中清洗, 以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕, 待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法	
通电指示灯不亮	电源插头没有连接完好	请检查电源插头的连接情况	
发热盘不加热	电源线损坏	请到售后服务点更换后再使用	
	熔断体损坏	请到售后服务点更换后再使用	
通电指示灯亮	发热盘损坏	请到售后服务点更换后再使用	
	温控器损坏	请到售后服务点更换后再使用	
通电指示灯不亮	发热盘加热	灯损坏	请到售后服务点更换后再使用
		如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅说明书“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 400-618-9999 进行咨询。	
		以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 愿不另行通知, 敬请谅解!	