

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	60g双胶纸 (普通款)
	形式:	折页 (最多八折页)
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

电气原理图

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
黏纸类 (铭牌、条码、能效标签等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (胶圈、密封胶等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (底座、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (按钮弹簧等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (内盖、保温罩等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件 (玻璃盖等) *	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
电热器 (发热盘等)	○	○	○	○	○	○
拆断器组件 (拆断器等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件 (隔热环、插座等)	○	○	○	○	○	×
开关	○	○	○	○	○	×
印刷线路板、电源线、中心组件 (PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 *“×”的部件表明, 由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非有害物质或元素的完全替代, 后续随着技术上的改进将逐步改进。
 *: 表示仅部分型号产品含该部件。

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
 耐久循环利用: 表示本产品可回收利用, 超过使用期限或经过维修无法正常工作的, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请咨询国家或当地有关废旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。
 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味, 通风和使用一段时间后气味会逐渐消散, 这是正常现象, 本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求, 请放心使用。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (螺钉、垫片等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17 (蒸笼等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢022Cr19Ni10 (测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝1100 (内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝1090 (内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金材料 (材料成分: Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti分别不大于0.5%、0.7%、0.3%、1.5%、0.5%、0.05%、0.2%、0.15%) (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金3003基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金5052基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金6061基材 (把手固定锁)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (搪瓷涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铸铁Z18基材 (PFA涂层/铝1100, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铸铁Z18基材 (搪瓷涂层, 内胆盖)	GB 4806.9-2016	符合	
PP (聚丙烯) 量杯、量勺、蒸笼等	GB 4806.7-2016	符合	该材料使用中实际温度不会超过121℃
PC (量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (铝合金基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (铝合金5052基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (铝合金6061基材, 把手固定锁)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层 (搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
PPA(CAS号:2865-00-5)涂层(铝1100/铸铁Z18基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
搪瓷涂层 (冷轧钢板DC01基材, 内胆等)	GB 4806.3-2016	符合	
搪瓷涂层 (铸铁Z18基材, 内胆盖子等)	GB 4806.3-2016	符合	
玻璃 (锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合	
橡胶 (密封胶等)	GB 4806.11-2016	符合	

食品安全使用说明: 请勿烹饪酸性食品(pH<5)。本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 以实际产品为准!

售后服务

● 保修规定:

- 执行国家三包法, 整机保修1年, 产品质量问题7天包退, 15天包换; 全系列产品全国联保。

● 保修期界定:

- 以有效保修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为保修期的起始日期;
- 无有效保修凭证的, 按产品生产日期后3个月作为保修期的起始日期。

● 非保修范围:

- 因不可抗力造成的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 保修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则, 伪造凭证不予作为保修依据。

● 如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微: Joyoung九阳
- 阳光服务热线: 4006186999

合格证

检验/制造日期: 见产品包装生产批号

检 验: _____ JY(检)

本产品所含食品用塑料工具
 生产许可证编号: 浙XK16-204-01013
 浙XK16-204-02559
 以装箱清单或附件为准

生产日期见生产批号左列第三行(年月日)

杭州九阳生活电器有限公司
 Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
 Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
 邮编: 310018 电话: 400 6186 999 www.joyoung.com

产品获得CCC认证
 本企业通过ISO9001质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

九阳自动电饭锅

F-50ZD08/F-60ZD08/F-60ZD07

扫码查看电子说明书 V1.210728

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管

尊敬的用户:

感谢您购买九阳电饭煲。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题, 请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明:

- ① 本说明书上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
- ② 产品如有更新, 恕不另行通知。

使用注意事项

为了保证安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生, 请务必遵守。

- ❗ **绝对禁止操作项**
- ⚠️ **必须遵循操作项**
- 🔦 **日常注意操作项**

1. 请放置于儿童不能触及的地方, 禁止儿童单独操作, 以免触电、烫伤或造成其他伤害。
2. 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物, 否则会引起触电或工作异常。

▲ 警告:

3. 在清洗、产品出现故障或不使用时, 为防止漏电或意外启动, 请务必拔掉电源插头。
4. 使用前, 必须确保电源线与插座连接可靠, 否则可能因接触不良导致器件损坏, 引发短路或火灾等危险。
5. 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方, 否则产品会受到损坏或发生故障, 甚至发生危险。
6. 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热(如塑料台布、棉布、地毯等)的台面上, 以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

注意:

7. 请单独使用额定电流为10A及以上, 交流电压为220V的电源插座, 以免引起火灾、触电等事故。
8. 不可用湿手插、拔插头, 以免触电。拔下插头时, 必须握住插头柄, 不能拉扯电源线, 否则易损伤电源线。
9. 如果电源线损坏, 必须用专用线缆或从其制造商或维修部买到的专用组件来

更换。

10. 本产品为利器, 插座接地线需保持良好接地。
11. 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
12. 本器具不能在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行。
13. 本产品仅供在室内使用, 不可在潮湿的地方和户外使用, 以防触电和器件老化造成损害事故。
14. 工作过程中, 请勿搬移产品。
15. 本产品不适用下列人士: 感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照顾好儿童, 确保他们不玩耍本产品。
16. 产品发生故障请送九阳售后服务部维修, 切勿自行拆卸产品或更换配件, 以免引起火灾、触电或受伤。
17. 打开包装后, 请即刻将塑料袋放入垃圾桶, 以免儿童玩耍, 造成窒息的危险。
18. 当产品在工作时, 勿打开上盖、勿靠近产品的金属部分以及蒸汽孔, 以防烫伤。
19. 内胆底部和边缘应保持干净、彻底与发热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物, 内胆放置平稳, 否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。
20. 在产品工作时, 请勿用湿布覆盖盖盖, 以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
21. 器具不得浸入水中或淋水。
22. 请使用本产品自带的饭勺, 不要使用带有尖锐棱角的器具, 以免损坏内胆。
23. 严禁使用本产品非自带的内胆, 以防过热造成元器件损坏。
24. 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热, 否则有爆炸的危险。
25. 在内胆未放入主机中或内胆为空的时候, 请勿启动操作, 以免造成元器件损坏。
26. 长时间不用时应保持产品干燥, 切勿在潮湿环境中存放。
27. 产品在工作中或冷却前, 严禁端提内胆, 以免受伤。
28. 本产品仅限于中国大陆海拔2000米以下地区使用。
29. 请勿烹饪酸性食品 (pH<5)。
30. 煮饭结束后, 请断开电源。

零部件说明:

(请按图示顺序安装锅盖)

装箱附属品 | 各一个

饭勺、量杯、蒸笼、电源线、说明书

产品规格表

型号	F-50ZD08	F-60ZD08、F-60ZD07
额定电压	220V	220V
额定频率	50Hz	50Hz
额定功率	800W	800W
额定容量	5.0L	6.0L
能效等级	3级	3级
煮饭热效率值(%)	78	78
保温能耗(W·h)	68	68
重量	2.8kg	3.0kg
适合人数	3-8人	3-10人
产品尺寸(mm)	340*285*385	370*320*410

烹饪准备 | 接通电源

- ① 量米, 使用自带的量杯
- ② 加水

正确的例子

错误的例子

若用4杯米煮饭时, 请加水至刻度4的位置(图示仅供参考)

使用说明 | 所有功能请勿超过其对应的最高水位线; 请勿用内胆淘米。

- ① 把米洗净, 倒进锅中:
 - ① 把米用其它容器洗净后, 倒进锅内, 按照对应刻度线加水。不宜直接用内胆洗米, 以免碰撞引起锅底变形, 影响使用。
 - ② 米饭煮沸后, 用饭勺把锅中的米和水搅匀, 以免米饭夹生。(如图1)

- ② 内锅的放置:

确认发热盘上和内锅底部无任何阻碍物后, 将内锅放进电饭煲外壳内, 使其与发热盘接触良好。(如图2)
- ③ 煮饭要领:
 - ① 煮饭时, 先插入外锅插头后再接通电源, 且须按下“煮饭”按钮, “煮饭”指示灯亮, 电饭锅开始正常工作。(如图3)
 - ② 饭熟时, “煮饭”按钮会自动复位, “煮饭”指示灯也同时熄灭, 保温指示灯亮, 再焖15分钟左右后, 饭便熟透, 可食用。
- ④ 保温器的作用:
 - ① 煮饭指示灯熄灭后, 保温指示灯亮, 即自动保温。
 - ② 如不需保温, 请将电源插头拔离。

清洁与保养

注意: 清洁时请确定电饭煲处于断电状态, 取/放内胆时请轻拿轻放, 避免碰撞变形; 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆, 以免刮伤内胆涂层。

- ① 清洗前务必将电源插头拔下, 可将内锅、锅盖浸在水中, 用海绵或软织品清洗干净。
- ② 除了内锅、锅盖外, 不可将锅体各个部件浸入水中清洗, 请用湿布将锅体擦干净后, 再用干布擦干, 以防发生漏电意外或其它故障。
- ③ 若不小心致使饭粒等杂物附粘在电热盘上, 必须将其去除, 使电热盘和内锅底部能完全接触, 以维护正常功能。
- ④ 切记用金属刷或其它粗糙的洗具擦内锅, 以免损伤内锅防粘层。任何残留的醋或盐类都容易引起内锅腐蚀。

维修服务 | 请委托当地经销商或九阳售后服务网站点进行维修和安装

异常现象自检

要检查的项目	故障现象	指示灯不亮	线圈盘不加热	米饭夹生 过糊 过硬	饭煮熟	溢出	塑料味
电源没有接通		●					
指示灯故障		●					
线圈盘故障			●				
熔断器烧断		●	●				
烹煮量过多或过少				●		●	
米水比例不正确				●		●	
内锅未放好				●		●	
线圈盘有异物				●		●	
内锅破损				●		●	
初次使用属于正常现象							●